

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

BATIDA DE PEDRA POWER RUBBER é um produto indicado, especialmente, para proteger partes veiculares contra oxidação, ferrugem, terra, maresia e impacto de batida de pedra. Pode ser utilizado também em aplicações industriais e domésticas.

DADOS TÉCNICOS

Estado Físico	Líquido
Densidade (23°C)	Aprox. 1,5 g/cm ³
Solubilidade	Praticamente insolúvel em água
Formação de pele (23°C e 50% U.R.)	35 ± 5 min
Tempo de cura total (23°C e 50% U.R.)	Aprox. 12 horas
% Não voláteis	≥ 60%

***Os dados acima podem variar conforme a temperatura, umidade, tipo e qualidade do substrato.**

CARACTERÍSTICAS

- Produto pronto para uso (não é necessário adição de diluente);
- Previne ruídos e barulhos;
- Confere proteção contra oxidação/ferrugem;
- Protege contra maresia;
- Após a cura, forma uma camada emborrachada resistente e flexível;
- Pode ser pintado após a cura (testar previamente);
- Excelente adesão em superfícies metálicas.

APLICAÇÕES

- Aplicação em automóveis, caminhões e ônibus para proteger contra corrosão, oxidação, ruídos e vibrações;
- Aplicação em chassis, para-lamas, porta-malas, saias dianteiras e traseiras, assoalho e todos os tipos de carrocerias metálicas;
- Revestimento de madeiras e estruturas metálicas;
- Impermeabilização interna de portas de elevadores, escadas rolantes, refrigeradores, freezer, cofres, entre outros.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

É aconselhada a realização de um teste prévio na superfície, sendo a mesma preparada conforme as instruções do fabricante. A superfície deve estar limpa, seca, livre de sujidades, graxas, óleos e partículas soltas que podem prejudicar a adesão do produto.

A superfície deve estar livre de óxidos. Se houver presença de oxidação/ferrugem na superfície, a mesma deve ser removida com lixamento.

Agite bem a lata antes de usar, aplique o produto com pistola de pintura automotiva, rolo ou pincel. No caso de pistola é recomendado manter a pressão de ar entre 40 e 50 psi. Para borrifar o produto, mantenha uma distância de 20 a 30 cm entre o aplicador e a superfície. Aplique o produto de maneira uniforme cobrindo toda a área desejada. É indicada entre 2 a 3 demãos para uma cobertura satisfatória, aguardando pelo menos 10 minutos entre as demãos.

Não submeter as partes tratadas a forças mecânicas antes de 24 horas (por exemplo: na limpeza do carro com água quente de alta pressão).

Limpar as ferramentas com diluente antes da cura do produto.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazene o produto em local coberto, seco e bem ventilado. Sem exposição direta ao sol. Mantenha em temperatura entre 5 e 30°C. As latas não devem ser armazenadas ou transportadas junto com fontes de calor ou fontes de ignição. Mantenha sempre a lata em pé. Condições de armazenamento inadequadas reduzem a validade e a garantia do produto.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Mantenha o produto afastado de fontes de calor e fontes de ignição. Garanta boa ventilação enquanto usar o produto. Use óculos de segurança e luvas.

Respeite as regras de higiene e segurança no trabalho. Antes da utilização consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto.

IMPORTANTE

Esta Ficha Técnica substitui as versões anteriores. As informações e recomendações contidas neste documento são fornecidas de boa-fé, baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data, bem como em testes confiáveis, em condições adequadas de armazenamento, manuseio e aplicação. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o usuário realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos oriundos do processo de fabricação, mas não assumimos a responsabilidade dos resultados ou problemas obtidos por aplicações ou outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto. Informamos que a empresa pode promover alterações no produto sempre que necessário, sem aviso prévio.

APRESENTAÇÃO

Cor: Preto/Cinza.

Embalagem: Lata de 1L.