

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

DESENGRIPANTE MULTIUSO POWER 500 é um desengripante com alto poder de lubrificação e proteção contra umidade e corrosão. É indicado para uma variada gama de aplicações residenciais e industriais. Atua diretamente sobre a ferrugem eliminando ruídos e evitando o engripamento de conjuntos, peças e roscas metálicas.

DADOS TÉCNICOS

Aparência	Líquido pressurizado
Odor	Característico
Cor	Levemente amarelado
Densidade (23°C)	0,7 g/cm ³
Solubilidade	Insolúvel em água

***Os dados acima podem variar conforme a temperatura, umidade, tipo e qualidade do substrato.**

INDICAÇÕES

- Desengripa parafusos e porcas enferrujadas;
- Ótimo eliminador de ruídos de dobradiças de portas, fechaduras, trincos, rolamentos, entre outros;
- Lubrifica e protege contra o ressecamento de peças de bicicletas, barcos, residências e automóveis em geral;
- Indicado para desengripar e lubrificar, articulações, polias e engrenagens de máquinas industriais.

INSTRUÇÕES DE USO

- Agite bem antes de usar, pulverize nas áreas desejadas a uma distância de aproximadamente 20 cm. Para lugares de difícil acesso utilize o bico aplicador que acompanha a embalagem;
- Desligue equipamentos energizados durante a aplicação.

⚠ Qualquer aplicação deve ser testada previamente para assegurar a compatibilidade do produto com o substrato.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazene o produto em local coberto, seco e bem ventilado. Não exponha ou armazene este produto em temperatura superior a 50°C (risco de explosão). As latas não devem ser armazenadas ou transportadas junto com fontes de calor ou fontes de ignição. Mantenha

sempre a lata em pé. Condições de armazenamento inadequadas reduzem a validade e a garantia do produto.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Mantenha o produto afastado de fontes de calor e fontes de ignição. Garanta boa ventilação enquanto usar o produto. Use óculos de segurança e luvas.

Respeite as regras de higiene e segurança no trabalho. Antes da utilização consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto.

IMPORTANTE

Esta Ficha Técnica substitui as versões anteriores. As informações e recomendações contidas neste documento são fornecidas de boa-fé, baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data, bem como em testes confiáveis, em condições adequadas de armazenamento, manuseio e aplicação. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o usuário realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos oriundos do processo de fabricação, mas não assumimos a responsabilidade dos resultados ou problemas obtidos por aplicações ou outros cujos

métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto. Informamos que a empresa pode promover alterações no produto sempre que necessário, sem aviso prévio.

APRESENTAÇÃO

Embalagem: Lata de 450 mL/180 g.