

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

SOLUCLEANER ATIVADOR é uma solução à base de solvente, que contém substâncias que limpam sujidades e oleosidades e ativam a adesividade da superfície. Seu efeito é potencializado quando utilizado como pré-tratamento para a aplicação do SOLUPRIMER.

DADOS TÉCNICOS

Natureza química	Promotor de adesão em base solvente
Consistência	Líquida
Cor	Levemente amarelada
Densidade (23°C)	0,73 ± 0,02 g/cm ³
Temperatura de aplicação	10 a 30°C
Tempo de secagem (23°C/50% U.R.)	15 min

***Os dados acima podem variar conforme a temperatura, umidade, tipo e qualidade do substrato.**

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação;
- Tempo de secagem curto;
- Melhora a adesão em diversos substratos não porosos.

INDICAÇÕES

- Limpar e ativar substratos não porosos, tais como: metais, plásticos, vidros e superfícies pintadas;
- Preparação da superfície para processo de substituição de vidros automotivos.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

A superfície deve estar limpa, seca e livre de oleosidade, poeira ou contaminantes. Umedeça uma esponja ou pano limpo sem fiapos com Solucleaner Ativador, limpe a face de adesão e deixe secar por no mínimo 15 minutos antes de aplicar o primer ou o selante/adesivo (conforme indicação do fabricante). Se a área tratada não for colada dentro de 2 horas, o processo de ativação deve ser repetido (apenas uma vez).

O tempo de secagem varia de acordo com as condições climáticas.

O consumo teórico é de aproximadamente 40 mL/m², porém este depende da natureza específica do substrato e do processo de fabricação.

Feche completamente o frasco imediatamente depois do uso.

⚠ Este produto é indicado para uso por profissionais experientes. Qualquer aplicação deve ser testada previamente nas condições atuais para assegurar a compatibilidade e adesão com o material.

NOTA IMPORTANTE

Solucleaner Ativador contém solventes que podem danificar o acabamento superficial de algumas pinturas aplicadas recentemente.

Proteja as superfícies adjacentes. Caso o Solucleaner Ativador escorra acidentalmente em superfícies adjacentes, limpe imediatamente com um pano limpo e seco.

Nunca aplique sobre substratos porosos, pois o produto pode não secar completamente e impedir que o adesivo ou selante cure completamente. Quando necessário, as superfícies porosas adjacentes devem ser protegidas. Solucleaner Ativador é um sistema reativo à umidade. Para manter a qualidade do produto, é importante fechar completamente o frasco imediatamente após o uso. A exposição prolongada à umidade atmosférica fará com

que o produto se torne inativo.

Nunca dilua ou misture o Solucleaner Ativador com quaisquer outras substâncias.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazene o produto em local seco e fresco, na embalagem original, em temperatura entre 5 e 25°C. Evitar exposição direta ao sol ou em temperaturas acima de 25°C. Não armazene ou transporte junto com fontes de calor ou fontes de ignição. Condições de armazenamento inadequadas reduzem a garantia do produto. Após aberto evitar qualquer contaminação, entrada de ar e umidade.

Recomenda-se utilizar dentro de no máximo um mês depois de aberto (se fechado e armazenado em condições adequadas). Se o produto estiver opaco, descarte.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Respeite as regras de higiene e segurança no trabalho. Antes da utilização consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto.

IMPORTANTE

Esta Ficha Técnica substitui as versões anteriores. As informações e recomendações contidas neste documento são fornecidas de boa-fé, baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data, bem como em testes confiáveis, em condições adequadas de armazenamento, manuseio e aplicação. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o usuário realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos oriundos do processo de fabricação, mas não assumimos a responsabilidade dos resultados ou problemas obtidos por aplicações ou outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para

a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto. Informamos que a empresa pode promover alterações no produto sempre que necessário, sem aviso prévio.

APRESENTAÇÃO

Embalagem: Frasco de 1000 mL.