

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

ACELERADOR CIANO MULTI TURBO é um produto indicado para acelerar a cura de adesivos à base de cianoacrilato e evitar o embranquecimento das peças. É recomendado para superfícies de materiais passivos de cura lenta, locais onde existam grandes folgas entre as peças e ambientes onde a temperatura é inferior à 15°C.

DADOS TÉCNICOS

Aspecto visual	Incolor
Estado físico	Líquido comprimido
Odor	Característico
Solubilidade	Insolúvel em água
Densidade (25°C)	0,80 ± 0,02 g/mL
Tempo de secagem	20 segundos

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Limpar e secar as superfícies a serem coladas (eliminar óleo e sujeira). Aplicar o Acelerador Ciano Multi Turbo em uma das peças a serem coladas. Aguardar evaporar. Aplicar o Adesivo Instantâneo Ciano Multi Turbo em apenas uma das superfícies, evitando excesso. Unir imediatamente as peças e pressionar por alguns segundos (aprox. 20s). Aguardar a cura inicial para manuseio. Aplique o Adesivo Instantâneo Ciano Multi Turbo dentro de no máximo 45 segundos após a secagem, se ultrapassar esse tempo entre a ativação e a aplicação do adesivo, pode ser necessário reaplicar o acelerador.

Contém solvente agressivo a alguns tipos de plásticos. É recomendável a realização de testes preliminares quando houver suspeita de contato com plástico, particularmente quando se tratar de policarbonato, ABS, acrílico e poliestireno.

⚠ Qualquer aplicação deve ser testada previamente para assegurar a compatibilidade do produto com o substrato, assim como a qualidade de adesão no mesmo.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto na embalagem original, em pé, em ambiente coberto, seco, fresco, bem ventilado, longe de

fontes de ignição. Estocar em temperaturas inferiores a 50°C. Temperaturas superior a 50°C pode levar a explosão.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Respeite as regras de higiene e segurança no trabalho. Antes da utilização consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto.

Este produto é inflamável.

IMPORTANTE

Esta Ficha Técnica substitui as versões anteriores. As informações e recomendações contidas neste documento são fornecidas de boa-fé, baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data, bem como em testes confiáveis, em condições adequadas de armazenamento, manuseio e aplicação. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o usuário realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos oriundos do processo de fabricação, mas não assumimos a responsabilidade dos resultados ou problemas obtidos por aplicações ou outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de

inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto. Informamos que a empresa pode promover alterações no produto sempre que necessário, sem aviso prévio.

APRESENTAÇÃO

Embalagem: Frascos de 200mL/100g.