

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

SOLUFIX BYE CRACK é uma massa acrílica leve, pronta para uso, praticamente sem retração, ideal para preenchimento de trincas, fissuras e aplicações internas em reparos rápidos antes da pintura. Indicada especialmente para aplicação em superfícies porosas como concreto, alvenaria, gesso, tijolo e madeira.

DADOS TÉCNICOS

Base Química	Resina acrílica dispersa em água
Densidade	0,62 ± 0,02 g/cm ³
Retração	< 8%
Dureza (Shore A)	55
Temperatura de aplicação	5°C a 40°C
Formação de pele	15 ± 10 min
Temperatura de trabalho	-20 a 75°C

*Os dados acima foram testados sob condições padronizadas de umidade e temperatura, sendo: 23 ± 2°C e 50 ± 5% UR.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação e trabalhabilidade;
- Não escorre;
- Livre de odor;
- Livre de compostos orgânicos voláteis (VOC);
- Praticamente não retrai;
- Não se torna quebradiça após a cura;
- Permanece com ótima tonalidade de branco após a cura;
- Lixável e pintável após a cura;
- Boa adesão em: concreto, gesso, tijolo, paredes de alvenaria e madeira (testar previamente).

INDICAÇÕES

- Preenchimento de trincas, fissura e pequenos buracos;
- Reparos em superfícies porosas como concreto, gesso, tijolo, alvenaria;
- Preenchimentos e acabamento em juntas de placas de gesso;
- Preparos rápidos antes da pintura;
- Uso interno.

LIMITAÇÕES

- Não é recomendado para superfícies que liberam óleo, plastificantes ou solventes;
- Não utilizar em locais onde há imersão contínua em água ou outros líquidos;
- Evitar contato permanente com água e umidade;
- Antes de pintar, recomenda-se efetuar um teste prévio. Tintas à base de solventes e óleos podem ser prejudiciais ao produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

É aconselhada a realização de um teste prévio de adesão na superfície, sendo a mesma preparada conforme as instruções do fabricante. A superfície deve estar seca, livre de sujidades, graxas, óleos e partículas soltas que podem prejudicar a ancoragem do produto. Concreto deve ser limpo por lixamento ou com escova de aço, até que a superfície esteja limpa e livre de partículas soltas. Aplicar o produto em camadas finas com auxílio de espátula. Aplicar em temperatura ambiente de 5 a 40°C. Após a aplicação, alisar a superfície com uma ferramenta adequada (por exemplo, espátula) e remover o excesso de material. Lixar e pintar somente após a cura completa. Tirar todo o pó antes de segunda demão do

produto ou da pintura.

O produto não curado pode ser removido com água, após curado deve ser primeiro removido mecanicamente e depois com um pano úmido.

⚠ Qualquer aplicação deve ser testada previamente para assegurar a compatibilidade do produto com o substrato, assim como a qualidade de adesão no mesmo. A preparação da superfície deve ser feita conforme as instruções do fabricante.

Antes de realizar a pintura sobre o produto também é indicada a realização de um teste prévio.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazene o produto em local seco e fresco, na embalagem original, em temperatura entre 5 e 25°C. Evitar exposição direta ao sol ou em temperaturas superiores a 25°C.

Condições de armazenamento inadequadas reduzem a garantia do produto.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Respeite as regras de higiene e segurança no trabalho. Antes da utilização consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto.

IMPORTANTE

Esta Ficha Técnica substitui as versões anteriores. As informações e recomendações contidas neste documento são fornecidas de boa-fé, baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data, bem como em testes confiáveis, em condições adequadas de armazenamento, manuseio e aplicação. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o usuário realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos oriundos do processo de fabricação, mas não assumimos a responsabilidade dos resultados ou problemas obtidos por aplicações ou outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de

inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto. Informamos que a empresa pode promover alterações no produto sempre que necessário, sem aviso prévio.

APRESENTAÇÃO

Cor: Branco.

Embalagem: Pote com 620g.