

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

ADESIVO INSTANTÂNEO CIANO MULTI TURBO é um adesivo de alta performance e resistência à base de cianoacrilato. Utilizado em conjunto com o Acelerador Ciano Multi Turbo é especialmente indicado para colagens de materiais porosos como MDF, MDP, compensados e madeiras.

DADOS TÉCNICOS

Produto líquido	Base química	Cianoacrilato
	Aspecto visual	Líquido incolor a levemente amarelado
	Sistema de cura	Umidade do ar
	Densidade (25°C)	1,05 ± 0,01 g/mL
	Viscosidade (25°C)	1400 a 1800 cps
	Ponto de fulgor	> 80°C
Produto curado	Aspecto visual	Sólido incolor
	Temperatura de aplicação	-55°C a + 80°C
	Preenchimento de lacunas	0,2 mm
	Resistência ao cisalhamento	≥ 100 (aço x aço) kgf/cm ²
	Cura total	24 horas

Nota: A velocidade de cura é influenciada por fatores como: condições atmosféricas, limpeza, folgas entre as partes, tipo de substrato utilizado, as condições da superfície, etc

CARACTERÍSTICAS

- Boa adesão na maioria dos materiais, tais como: aço, alumínio, madeiras, MDF, MDP, borrachas, couro, cortiças e outros (testar previamente).

INDICAÇÕES

- Junção e fixação na indústria moveleira;
- Acabamentos de peças sensíveis;
- Fixação e junção de metais variados;
- Colagens em artesanatos e reparos no dia a dia.

LIMITAÇÕES

- Não indicado para plásticos à base de poliolefinas (PE e PP), silicone e resina antiaderente (PTFE);
- Não utilizar em ambientes muito úmidos, pois pode comprometer a adesão.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

A superfície deve estar seca, livre de sujidades, graxas, óleos e partículas soltas que podem prejudicar a boa adesão do produto. Restos de tinta e revestimentos mal aderidos devem ser removidos. Na utilização de solvente para limpeza, verifique a compatibilidade deste com o substrato.

- Utilize o bico da embalagem do produto para aplicar;
- Aplicar uma fina camada de adesivo em apenas uma das superfícies a serem coladas, o excesso prejudica o bom desempenho da colagem;
- Após aplicação, manter as peças pressionadas, por pelo menos 20 segundos, até a cura inicial. A cura total ocorrerá em 24 horas.
- O adesivo é indicado para folgas de até 0,2 mm.

⚠ Qualquer aplicação deve ser testada previamente para assegurar a compatibilidade do produto com o substrato, assim como a qualidade de adesão no mesmo.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazene o produto em local seco e fresco, na embalagem original, em temperatura entre 2 e 25°C. Após aberta a embalagem recomenda-se deixar sob refrigeração para prolongar sua vida útil. A condição ideal de armazenamento é obtida entre 3°C a 6°C e mantidos em ambientes secos.

Condições de armazenamento inadequadas reduzem a garantia do produto.

Após aberto evitar qualquer contaminação e entrada de ar. Evitar o contato entre o produto e a água, pois ocorrerá reação exotérmica (com liberação de calor) e em grandes quantidades formará gases tóxicos e irritantes, podendo causar queimaduras em contato com a pele e olhos.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Respeite as regras de higiene e segurança no trabalho. Antes da utilização consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto.

IMPORTANTE

Esta Ficha Técnica substitui as versões anteriores. As informações e recomendações contidas neste documento são fornecidas de boa-fé, baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data, bem como em testes confiáveis, em condições adequadas de armazenamento, manuseio e aplicação. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o usuário realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos oriundos do processo de fabricação, mas não assumimos a responsabilidade dos resultados ou problemas obtidos por aplicações ou outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e

aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto. Informamos que a empresa pode promover alterações no produto sempre que necessário, sem aviso prévio.

APRESENTAÇÃO

Cor: Incolor.

Embalagem: Frascos de 100 g.