

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

SOLUFIX COLA PARA RETROVISOR é um adesivo de alta resistência, cura rápida e sem solventes, recomendado para colagem de vidros e metais. Ideal para colagem de espelhos retrovisores internos, trinco de quebra-vento e dobradiças de janelas basculantes.

DADOS TÉCNICOS

Aspecto visual do adesivo	Líquido
Aspecto visual do ativador	Líquido
Densidade do adesivo	1,07 ± 0,10 g/mL
Densidade do ativador	1,03 ± 0,10 g/mL
Viscosidade do adesivo	1100 a 1800 mPa.s
Viscosidade do ativador	3 a 15 mPa.s
Força de cisalhamento	≥ 16,0 MPa (24h)
Tempo de cura	≤ 90 segundos
Temperatura de aplicação	+5°C a +45°C
Temperatura de trabalho	-60 a 120°C

INDICAÇÕES

- Fixação de suportes de espelho retrovisor nos para-brisas;
- Fixação de vidro cerâmica e metais.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Instruções para aplicação

1. Limpar e secar as superfícies a serem coladas, garantindo que estejam livres de sujeiras, oleosidades e partículas soltas.
2. Aplicar o ativador em uma das superfícies a serem coladas. Nas aplicações entre vidro e metal, o acelerador deve ser aplicado no vidro.
3. Aplicar o adesivo na outra superfície de colagem não ativada.
4. Unir imediatamente as peças e manter pressionadas por cerca de 30 a 90 segundos. O excesso de adesivo deve ser removido imediatamente com um pano limpo. A temperatura ideal para aplicação é entre 15°C e 25°C.

⚠ Qualquer aplicação deve ser testada previamente para assegurar a compatibilidade do produto com o substrato, assim como a qualidade de

adesão no mesmo.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto na embalagem original, em pé, em ambiente seco e fresco, a temperatura entre +5°C e +27°C, com umidade entre 30% e 70%.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Respeite as regras de higiene e segurança no trabalho. Antes da utilização consulte a Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto.

IMPORTANTE

Esta Ficha Técnica substitui as versões anteriores. As informações e recomendações contidas neste documento são fornecidas de boa-fé, baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data, bem como em testes confiáveis, em condições adequadas de armazenamento, manuseio e aplicação. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o usuário realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade

de uso. Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos oriundos do processo de fabricação, mas não assumimos a responsabilidade dos resultados ou problemas obtidos por aplicações ou outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto. Informamos que a empresa pode promover alterações no produto sempre que necessário, sem aviso prévio.

APRESENTAÇÃO

Embalagem: Adesivo: 50 g.

Ativador: 10 ml