

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

SOLUFIX VEDA TRINCAS é um selante monocomponente à base de resina acrílica dispersa em água, livre de compostos orgânicos voláteis (VOC), indicado para preenchimento de trintas, fissuras e furos. Após secagem, torna-se um produto rígido e resistente, proporcionando excelente aspecto e acabamento.

DADOS TÉCNICOS

Base química	Emulsão acrílica
Densidade (23°C)	1,65 ± 0,05 g/cm ³
Temperatura de aplicação	5°C a 35°C
Formação de pele 23°C – 50% UR	40 ± 10 min
Velocidade de cura 23°C – 50% UR	Aprox. 2 mm/24 horas
Tensão na ruptura (ASTM D412 C)	≥ 0,1 MPa
Alongamento na ruptura (ASTM D412 C)	≥ 100%
Módulo a 100% (ASTM D412 C)	> 0,2 MPa
Temperatura de trabalho	-10°C a 80°C

*Os dados acima foram testados sob condições padronizadas de umidade e temperatura, sendo: 23 ± 2°C e 50 ± 5% UR.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação;
- Baixo odor;
- Livre de compostos orgânicos voláteis;
- Forma uma camada impermeável após a cura;
- Aceita pintura após a cura;
- Boa resistência à radiação UV e às intempéries;
- Tem boa adesão em uma variedade de substratos porosos e não porosos, tais como: concreto, paredes de alvenaria, gesso, tijolo, madeira, compensados, MDF, MDP, alumínio, outros metais e alguns plásticos (testar previamente).

INDICAÇÕES

- Preenchimento de trintas, fissuras e furos;
- Aplicações entre soleiras, entre pisos e rodapés, alvenaria, guarnições de portas e janelas, vitrôs, etc.;
- Juntas em pedras, madeira, concreto, gesso, tijolo, etc.
- Acabamento de móveis.

LIMITAÇÕES

- Não é recomendado para superfícies que liberam óleo, plastificantes ou solventes, como madeira imersa em óleo, superfícies quando estão molhadas, paredes com revestimento em processo de descascamento;
- Em caso de paredes que houver tinta (pintura) verificar as condições das mesmas. Se houver descamações, efetuar o lixamento no local de aplicação;
- Antes de pintar, recomenda-se efetuar um pré-teste. Tintas à base de solventes e óleos podem ser prejudiciais.
- Não utilizar em locais onde há imersão contínua em água ou outros líquidos;
- Não recomendado para superfícies que tenham contato direto com alimentos;
- Não recomendado para aplicação em espelhos;
- Não pode ser usado como adesivo estrutural.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

É aconselhada a realização de um teste prévio de adesão na superfície. A superfície deve estar seca, livre de sujidades, graxas, óleos e partículas soltas que podem prejudicar a adesão do produto. Concreto deve ser limpo e livre de partículas soltas. Metais devem estar livres de ferrugem e ou revestimentos. Para uma limpeza eficiente, utilize somente álcool isopropílico ou água. Não devem ser utilizados solventes orgânicos, produtos de limpeza que contenham amônia e/ou cloro, soluções ácidas ou abrasivas.

Abra o cartucho na parte superior, rosqueie o bico e corte a ponta em um ângulo de 45°C no diâmetro desejado. Introduza o cartucho na pistola. Aplique o selante em forma de pontos ou filetes, é necessário que haja ventilação para a eliminação de água durante a cura do produto. Evite contato com água pelo menos nas primeiras 12 horas. Pelo menos um dos lados deve ser poroso (absorvente).

Uma vez aberta a embalagem, o produto deve ser utilizado em curto prazo. A temperatura ideal tanto do substrato como do selante é entre 15 e 25°C.

O produto é solúvel em água antes de curar. Uma vez curado, o material só poderá ser removido mecanicamente.

⚠ Qualquer aplicação deve ser testada previamente para assegurar a compatibilidade do produto com o substrato, assim como a qualidade de adesão no mesmo. Antes de realizar a pintura sobre o produto também é indicada a realização de um teste prévio.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazene o produto em local seco e fresco, na embalagem original, em temperatura entre 5 e 25°C. Evitar exposição direta ao sol ou em temperaturas superiores a 25°C. Condições de armazenamento inadequadas reduzem a garantia do produto.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Respeite as regras de higiene e segurança no trabalho. Antes da utilização consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto.

IMPORTANTE

Esta Ficha Técnica substitui as versões anteriores. As informações e recomendações contidas neste documento são fornecidas de boa-fé, baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data, bem como em testes confiáveis, em condições adequadas de armazenamento, manuseio e aplicação. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o usuário realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos oriundos do processo de fabricação, mas não assumimos a responsabilidade dos resultados ou problemas obtidos por aplicações ou outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto. Informamos que a empresa pode promover alterações no produto sempre que necessário, sem aviso prévio.

APRESENTAÇÃO

Cor: Branco.

Embalagem: Cartucho de 380g.