

## **FICHA TÉCNICA DE PRODUTO**

**SOLUPRIMER** é um primer monocomponente, à base de poliuretano e solventes. Soluprimer forma uma película intermediária entre o adesivo/selante de poliuretano e o substrato, promovendo a adesão química. Seu efeito é potencializado quando utilizado em conjunto com o SOLUCLEANER ATIVADOR.

### **DADOS TÉCNICOS**

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Natureza química                          | À base de poliuretano         |
| Consistência                              | Líquido viscoso               |
| Cor                                       | Preto                         |
| Densidade (23°C)                          | 0,95 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> |
| Teor de sólidos convencionais (EM 827)    | 35-38%                        |
| Temperatura de aplicação                  | 15 a 30 °C                    |
| Viscosidade a 23°C (Copo Ford $\Phi$ 4mm) | 13 ± 2 s                      |

**\*Os dados acima podem variar conforme a temperatura, umidade, tipo e qualidade do substrato.**

### **CARACTERÍSTICAS**

- Aplicação simples e rápida;
- Secagem rápida;
- Baixa viscosidade e alto poder de penetração;
- Compatível com selantes/adesivos à base de poliuretano;
- Bom desempenho em metal, vidro e plástico (testar previamente).

### **INDICAÇÕES**

- Aplicações para melhorar a aderência de adesivos/selantes de poliuretano em substratos de metal, vidro e plástico;
- Aplicações em substratos de vidro com frita cerâmica, PMMA ou policarbonato;
- Aplicações em carrocerias de veículos e substratos como ABS ou poliéster.

### **PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO**

A superfície do substrato deve estar limpa, seca e livre de oleosidade, poeira ou outros contaminantes que possam prejudicar a aderência. É recomendado pré-tratamento de limpeza e ativação do substrato não porosos com Solucleaner Ativador.

### **INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO**

Antes da aplicação do produto, agite bem a embalagem para completa homogeneização. Aplique uma fina camada de Soluprimer, com trinchinha ou pincel, de modo a formar um filme uniforme na superfície onde será aplicado o adesivo/selante. Aplique o selante/adesivo somente após se certificar que o Soluprimer esteja seco ao toque. Esperar no mínimo 20 minutos. Caso ultrapasse período maior que 2 horas entre a aplicação do Soluprimer e do adesivo/selante, deve-se aplicar nova demão de Soluprimer.

Não utilize em substrato betuminoso ou em materiais que podem ser afetados por solvente de poliuretano.

Imediatamente após a utilização, feche completamente a embalagem para evitar a polimerização do produto. O Soluprimer reage com a umidade do ar, curando e/ou inativando o produto. Dessa forma, para manter a qualidade do produto, é importante fechar sempre a embalagem entre as utilizações, com a tampa interior.

Depois de cada tratamento de superfície, fechar também com a tampa roscada. É recomendada a utilização do produto dentro de 24 horas após aberto.

**⚠ Este produto deve ser aplicado por profissional experiente. Qualquer aplicação deve ser testada previamente nas condições atuais para assegurar a compatibilidade e adesão com o material.**

### **ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO**

Armazene o produto em local seco e fresco, na embalagem original, em temperatura entre 5 e 25°C. Evitar exposição direta ao sol ou em temperaturas acima de 25°C. Não armazene ou transporte junto com fontes de calor ou fontes de ignição.

Condições de armazenamento inadequadas reduzem a garantia do produto. Após aberto evitar qualquer contaminação, entrada de ar e umidade.

### **INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA**

Respeite as regras de higiene e segurança no trabalho. Antes da utilização consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto.

### **IMPORTANTE**

Esta Ficha Técnica substitui as versões anteriores. As informações e recomendações contidas neste documento são fornecidas de boa-fé, baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data, bem como em testes confiáveis, em condições adequadas de armazenamento, manuseio e aplicação. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o usuário realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos oriundos do processo de fabricação, mas não assumimos a responsabilidade dos resultados ou problemas obtidos por aplicações ou outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados

ao valor do produto. Informamos que a empresa pode promover alterações no produto sempre que necessário, sem aviso prévio.

### **APRESENTAÇÃO**

Cor: Preto.

Embalagem: Bisnaga de 10 g;

Frasco de 250 mL;

Frasco de 1000 mL.