

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

COLOR ONE SPRAY é uma tinta aerossol à base de resinas acrílicas, de secagem rápida, proporciona excelente acabamento e ótimo poder de cobertura. Protege contra corrosão, intempéries e ao desgaste.

DADOS TÉCNICOS

Aparência	Líquido pressurizado
Odor	Característico
Cor	Diversas (verificar catálogo)
Densidade (23°C)	Aprox. 1,13 g/cm ³
% Sólidos	> 18%
Tempo de secagem (ao toque)	Aprox. 15 min.
Cura completa	A partir de 24 h
Espessura	0,2 mm (pulverizando 2 vezes)

***Os dados acima podem variar conforme a temperatura, umidade, tipo e qualidade do substrato.**

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Ótimo poder de cobertura;
- Baixa viscosidade;
- Boa resistência ao intemperismo e envelhecimento;
- Boa resistência à incidência de radiação UV;
- Boa resistência à corrosão;
- Boa adesão em diversos substratos tais como concreto, madeira, metais, pedras e alguns plásticos (testar previamente);
- As cores estão de acordo com a norma RAL (**Reichs-Ausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung**), padrão internacional de cores para todos os usuários profissionais de tintas na indústria, comércio, arquitetura e design.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

É recomendada a realização de um teste prévio em cada superfície, sendo a mesma preparada conforme as instruções do fabricante. A superfície deve estar limpa, livre de poeira, oleosidades, ferrugem ou outros resíduos e impurezas que possam prejudicar a ancoragem do produto. Proteja as partes que não serão

pintadas com papel, papelão ou plástico. Antes de usar, agite bem a lata (em torno de 1 minuto). Durante a aplicação mantenha uma distância de 10 a 20 centímetros entre a válvula e a superfície a ser pintada. Pulverize a tinta spray levemente com movimentos para frente e para trás. Para uma melhor cobertura aplicar de 2 a 3 demãos. Na primeira demão aplique uma camada bem fina para ancorar as demais demãos. Entre cada demão de tinta, aguarde um intervalo de cerca de 5 minutos. Mantenha o local bem ventilado. Para manuseio da peça aguarde um intervalo de 3 horas.

Observação: Agitar bem a lata antes do uso e entre as demãos. Se ocorrer o entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em thinner ou acetona. Se necessário desobstrua o orifício com uma agulha.

⚠ Qualquer aplicação deve ser testada previamente para assegurar a compatibilidade do produto com o substrato, assim como a qualidade de adesão no mesmo. A preparação da superfície deve ser feita conforme as instruções do fabricante.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazene o produto em local seco e bem ventilado, na embalagem original, em temperatura inferior a 50°C

(temperaturas superiores podem causar explosão). Mantenha sempre a lata em pé. As latas não devem ser armazenadas ou transportadas junto com fontes de calor ou fontes de ignição. Condições de armazenamento inadequadas reduzem a validade e a garantia do produto.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Produto inflamável, mantenha protegido contra superaquecimento e distante de fontes de ignição. Garanta boa ventilação enquanto usar o produto. Use óculos de segurança e luvas.

Respeite as regras de higiene e segurança no trabalho. Antes da utilização consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto.

IMPORTANTE

Esta Ficha Técnica substitui as versões anteriores. As informações e recomendações contidas neste documento são fornecidas de boa-fé, baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data, bem como em testes confiáveis, em condições adequadas de armazenamento, manuseio e aplicação. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o usuário realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos oriundos do processo de fabricação, mas não assumimos a responsabilidade dos resultados ou problemas obtidos por aplicações ou outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto. Informamos que a empresa pode promover alterações no produto sempre que necessário, sem aviso prévio.

APRESENTAÇÃO

Cores disponíveis:

- Linha Brilho: Branco, Prateado, Verde, Laranja, Amarelo Canário, Vermelho, Rosa e Rosa Claro.
 - Linha Fosco: Preto, Cinza e Branco.
 - Linha Metálica: Cobre Rose, Ouro, Cromado, Prata
- Embalagem: Lata de 350 mL/250 g.